

	Titel: Takförsegling/taktvätt		Nr: KR.101.05
	Framtagen av: PE	Fastställd av: MP	Gällande från: 2016-02-11

Instruktion takförsegling/taktvätt med BetSil®.

Säkerheten först.

Arbete på tak är förknippat med risker. Finns inte skyddsräcken eller annat kollektivt fallskydd ska man vara förankrad med personligt fallskydd under hela vistelsen på tak. Vid särskilt branta tak rekommenderas att arbetet utförs från sky-lift.

Material

- lågtrycksspruta
- Högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke
- Täckplast/presenning
- Sopborste eller lövblås

Förarbete

- Då BetSil® etsar på glasytor skall glas och fönsterytor täckas med plast eller presenning. Bilar som är parkerade i närheten av arbetsområdet bör flyttas.
- Täta/förslut stuprör med plast eller annat lämpligt material för att undvika att tvättrester hamnar i dagvattenavlopp.
- Finns mycket löst material på taket, såsom löv, mossa, kvistar etc. tas detta bort med hjälp av borste eller lövblås före behandling.

Behandling

Tvätt: Skaka om dunken med BetSil rejält, spraya BetSil® på en begränsad yta (ca 5-10 m²) direkt på takpannorna med en lågtrycksspruta. Taket ska bli blött och viss avrinning av medlet är tillåten. Förbrukningen bör vara ca 0,20 - 0,25 liter/m² i detta steg. Låt verka någon minut för att sedan direkt tvätta med högtryckstvätt, använd rotor-jetmunstycke. Tvätta hela taket innan försegling.

Försegling: Spraya BetSil® på taket men förbrukningen bör inte ligga högre än 0,10-0,15 liter/m². Vad försiktig med överdosering av medlet då det kan ge vita utfällningar på takpannorna. Avsluta inte förseglingen mitt på en taksida då det kan ge synliga skarvar. Vid eventuell överdosering, spola med vatten.

Efter försegling: Tvätta hänggrännor och eventuellt vindskivor. Ta bort skyddsplast/presenningar och kontrollera att medel inte har kommit på fönster eller andra glasytor.

Övrig

- Undvik behandling vid nederbörd (lätt duggregn är ok) och vid kraftig vind.
- Behandling ska ej göras om det finns risk för nattfrost.
- Undvik att medlet kommer i kontakt med glas- och aluminiumytor då det finns risk att medlet etsar.
- Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon, gummihandskar, fallskydd
- Övrig säkerhetsinformation: Se säkerhetsdatablad BetSil®